




**Цветная купольная камера с
фиксированным объективом и
программным режимом День/Ночь**

STC-3506

Инструкция по эксплуатации

2010 г.

1/3" Цветная купольная камера с 3-осным креплением модуля камеры



Опция: Монтажный кронштейн STB-C201 для крепления на стену.

Описание технических характеристик

1. Данная купольная камера соответствует правилам по ограничению содержания свинца в электротехнических изделиях.
2. В камере используется процессор цифровых сигналов: Sony HQ1 (540 твл).
3. В этом изделии используется современная ПЗС: Sony Super HAD II.
4. Встроенный объектив с асферическими линзами.
5. Функция динамического понижения шумов изображения в темных условиях наблюдения.
6. Низкое энергопотребление.
7. Трехосная конструкция крепления видеомодуля позволяет свободно вращать, производить наклоны вверх/вниз и влево/вправо при монтаже камеры на стену или потолок.



Предупреждения

- 1. Никогда не позиционируйте эту камеру объективом на солнце**
Запрещается направлять камеру объективом напрямую на солнце или на сильный источник света, поскольку вы можете повредить ПЗС.
- 2. Обращайтесь с камерой осторожно**
Избегайте каких-либо ударов или тряски камеры. Ненадлежащее обращение может привести к выходу из строя камеры.
- 3. Требования по условиям эксплуатации**
Данная камера предназначена для эксплуатации внутри помещений. Допустимый температурный режим для работы данной камеры составляет от -10С° до +50С°. Максимально разрешенная относительная влажность составляет 85%.
- 4. Очистка ПЗС**
Мы рекомендуем вам очищать ПЗС перед установкой объектива или при любой смене объектива. Очищайте поверхность, используя замшу, очень мягкую ткань, специальные салфетки для

объективов, аппликаторы с наконечниками из хлопка или этиловый спирт, чтобы осторожно удалить какие-либо отпечатки пальцев или грязь на поверхности.

5. Источник питающего напряжения

Напряжение источника стабилизированного питания не должно превышать $\pm 10\%$ для 12VDC.

6. Попадание внутрь камеры посторонних предметов и влаги

Запрещается помещать внутрь камеры любые предметы, что может стать причиной возгорания или короткого замыкания. Запрещается разливать любой вид жидкости на камеру наблюдения.

7. Сервисное обслуживание камеры

Сервисное обслуживание данного устройства должны производить только квалифицированные специалисты.

8. Неполадки, требующие сервисного обслуживания

Ниже указаны условия, при возникновении которых отключите питание камеры и обратитесь за сервисным обслуживанием к квалифицированному персоналу:

1. Если будет поврежден шнур питания или сама сетевая вилка.
2. При разливе жидкости на камеру или попадании каких-либо посторонних предметов внутрь камеры.
3. Если камера каким-либо образом попадет под дождь или в воду.
4. Если камера упадет с высоты или её корпус будет поврежден.
5. Если характеристики камеры начинают существенно отличаться от заявленных в спецификации ниже:

Спецификация

Модель	Smartec STC-3506/1
Датчик изображения	1/3" ПЗС Sony Super HAD II CCD
Цифровой процессор сигнала	Sony HQ1
Общее количество пикселей ПЗС	795 (Г) x 596 (В)
Режим синхронизации	Внутренняя
Разрешение	540 ТВ линий
Мин. освещенность	0.5 лк при F2.0
Регулировка усиления (APU)	Автоматическая
Скорость электронного затвора	Автоматический (1/50 ~ 1/100000 сек)
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ (APU выключено)
Видеовыход	1.0Vp-p композитный / 75Ω
Режим "День-Ночь"	Автоматический, "Easy Day/Night"
Баланс белого	Автоматический
Динамическое шумоподавление	Автоматическое
Объектив (Угол обзора)	F3.6мм (72.5°) / F2.0
Питающее напряжение	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	1.5 Вт
Температура эксплуатации	-10°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 85% или менее
Габариты	118 мм (Д) x 88 мм (В)
Отсутствие свинца	Да
Вес	250 гр.