

STC-3903

малогабаритная скоростная купольная телекамера «день/ночь»
в вандалозащищенном кожухе

- 1/4" ПЗС SONY Super HAD
- Компактные размеры
- Отключаемый ИК-фильтр
- Высокоточный поворотный механизм
- Встроенный 10-кратный трансфокатор
- 10-кратное цифровое увеличение
- Режим накопления кадров
- Вандалозащищенный корпус (IP66)
- Диапазон панорамирования 360° (непрерывное вращение)
- Диапазон наклона 180°
- Переменная скорость панорамирования и наклона в пределах до 200°/с
- Режим автосканирования
- 165 предустановок
- 8 туров по предустановкам
- 8 обучаемых туров
- 4 тревожных входа
- Поддержка протоколов телеметрии Pelco P, D
- Встроенный обогреватель



* Настенный кронштейн не входит в комплект поставки

Телекамера STC-3903 помещена в вандалозащищенный алюминиевый корпус со степенью защиты IP66. За счет встроенного обогревателя STC-3903 стабильно работает в диапазоне температур от -40° до +60°С. Дополнительный кронштейн STB-C104 дает возможность подвешивания на стену.


Круглосуточное наблюдение за объектом

STC-3903 оснащена отключаемым инфракрасным фильтром, что позволяет использовать ее как днем, так и ночью в условиях слабого освещения. В цветном режиме STC-3903 имеет чувствительность 0.7 лк. При снижении освещенности ИК-фильтр механически отключается, телекамера переходит в черно-белый режим, а ее чувствительность возрастает. При недостаточном освещении телекамера позволяет задействовать режим накопления кадров.

Функции PTZ

STC-3903 поддерживает полный набор функций и настроек, который позволяет ей максимально эффективно осуществлять видеонаблюдение. Телекамера оснащена 10-кратным трансфокатором, который дополняется 10-кратным цифровым увеличением. Она может осуществлять непрерывное вращение (панорамирование) на 360° и наклон на 90°. Вы можете задать до 165 предустановок, запрограммировать до 8 туров по предустановкам и 8 обучаемых туров, а также настроить режим автосканирования. Скорость панорамирования телекамеры при переходе по предустановкам может составлять до 200°/с.

Размеры



Единица измерения: мм

Технические характеристики

Модель:	STC-3903/2
Тип телекамеры:	Малогабаритная скоростная поворотная «день/ночь»
Чувствительный элемент:	1/4" ПЗС-матрица SONY Super HAD
Количество пикселей (ГхВ):	795x596
Разрешение по горизонтали:	500 ТВЛ
Трансфокатор:	f=3.8-38 мм, мин. расстояние до объекта 0.35 м (Wide)/0.8 м (Tele)
Увеличение:	Оптическое x10, цифровое x10
Минимальная освещенность:	Цв.: 0.7 лк (50 IRE); Ч/б: 0.02 лк
Отключаемый ИК-фильтр:	Есть
Отношение сигнал/шум:	>50 дБ (APU выкл.)
Видеовыход:	BNC, 1 В, 75 Ом
Баланс белого:	AWB/ATW/Indoor/Outdoor
АРУ:	Вкл./выкл.
Режим накопления кадров:	X2/4/8/16/42/32/64/128/Выкл.
Защита от мерцаний:	Вкл./выкл.
Компенсация встречной засветки:	Вкл./выкл.
Поворотное устройство:	
Панорамирование:	360° (непрерывное вращение)
Наклон:	0-90°
AutoFlip:	Вкл./Выкл.
Скорость:	Ручной режим: до 150°/с; По предустановкам: до 200°/с
Точность позиционирования:	0.02°
Функции:	165 предустановок; 8 программируемых туров (до 60 предустановок в каждом); программируемый режим автосканирования; 8 обучаемых туров (суммарно до 480 с); 4 скрытые зоны; 8 секторов
Интерфейс управления:	RS-485
Протоколы телеметрии:	Pelco P, D
Защита паролем:	Есть
Выходы тревоги:	4 программируемых выхода: Выкл./НО/НЗ
Действия по тревоге:	Вызов предустановки, тура или шаблона
Встроенный обогреватель:	Есть
Питание:	24 В перем. тока
Потребляемая мощность:	Макс. 15 Вт с обогревателем
Диапазон рабочих температур:	-40°...+60°C
Корпус:	IP66, купол – поликарбонат; корпус – алюминий
Масса:	1.5 кг

Аксессуары

STT-2405U	Клавиатура системная; джойстик, поворотное кольцо (Jog-Shuttle), макроклавиши, встроенный текстовый LCD-дисплей (16x2 знаков); RS-485 (FASTRAX-II, Pelco D/P), управление до 254 телекамерами, управление до 99 DVRs (STR-0883/1683/0895/1695); возможна конфигурация 1 Master/3 Slave; адаптер 220 В перем. тока / 12 В пост. тока в комплекте.
STT-CN3R1	Клавиатура системная (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED); джойстик, встроенный LCD-дисплей (знаковый); RS-485 (PELCO-D/P), управление до 255 телекамерами, управление DVRs (STR-0474/0874/1674/1677/0488/0885/1685/0888/1688); адаптер питания 12 В (DC) в комплекте.
STT-3X	Клавиатура системная; джойстик, LCD-дисплей (16x4 знаков); RS-485 (PELCO-D/P и др.), управление до 256 телекамерами, управление DVRs (STR-1693/3293); встроенные часы, адаптер 12 В (DC) в комплекте.
STB-C104	Кронштейн настенный