

Сертифицированное
оборудование
для обеспечения
безопасности
на транспорте



Система видеонаблюдения
с сертификатом
МВД России по ПП № 969



Оборудование для создания систем видеонаблюдения, сертифицированное МВД России по ПП № 969

Защищенность объектов транспортной инфраструктуры от разного рода угроз, стабильное и безопасное функционирование транспортного комплекса – безусловные приоритеты в современных реалиях. Технические средства, используемые для видеонаблюдения и, в целом, обеспечения безопасности транспортной системы, должны иметь сертификаты соответствия.



STC-IPM3532A Estima

2-мегапиксельная
вandalозащищенная
купольная IP-камера
с моторизованным
объективом



- КМОП-матрица 1/2" 2 Мп Sony IMX385
- Разрешение до 2 Мп при 60 к/с
- Моторизованный объектив 3.6-10 мм с АРД P-Iris
- Минимальная освещенность 0.002 лк (цв.)
- WDR 140 дБ
- ИК-подсветка до 50 м
- Встроенный микрофон
- Вandalозащищенный корпус IK10
- Уличное исполнение IP67

STC-IPM3634A Estima

2-мегапиксельная
IP-камера
с моторизованным
объективом



- КМОП-матрица 1/2.8" 2 Мп Sony IMX307
- Разрешение 2 Мп при 60 к/с
- Моторизованный объектив (5.3-64 мм)
- Минимальная освещенность 0.005 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 180 метров
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Слот для карты памяти
- Уличное исполнение IP67

STC-IPM3632A Estima

2-мегапиксельная
IP-камера
с моторизованным
объективом



- КМОП-матрица 1/2" 2 Мп Sony IMX385
- Разрешение Full HD при 60 к/с
- Моторизованный объектив 3.6-10 мм с АРД P-Iris
- Минимальная освещенность 0.002 лк (цв.)
- Аппаратный WDR 140 дБ
- ИК-подсветка до 65 м
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Уличное исполнение IP67

STC-IPM3930A Estima

2-мегапиксельная
скоростная купольная
поворотная
IP-камера



- КМОП-матрица 1/2" 2 Мп Sony IMX385
- Разрешение 2 Мп при 60 к/с
- Минимальная освещенность 0.002 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 160 м
- 20-кратный трансфокатор
- Двусторонняя передача аудио
- Слот для карты памяти
- Уличное исполнение IP66

Широкая линейка продуктов Smartec для систем видеонаблюдения имеет Сертификат Соответствия требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

Сертификат № МВД РФ.03.001581, выданный федеральным органом по сертификации (ФКУ НПО «СТиС» МВД России) по результатам испытаний, удостоверяет высокое качество исполнения и технические характеристики IP-камер и другого оборудования из «транспортной» линейки Smartec. В перечне сертифицированных продуктов IP-камеры популярных форм-факторов – купольные и цилиндрические, фиксированные и скоростные поворот-

ные с крупноразмерной матрицей, разрешением до 5 Мп, высококачественной оптикой и частотой обновления до 60 к/с, а также многоканальные IP-видеорегистраторы, профессиональные мониторы с LED-подсветкой, сетевое оборудование и ПО для построения видеосистемы.

В числе IP-камер вандалозащищенные, уличные модели, компактные и полноразмерные, с расширенной видеоаналитикой и передовыми функциональными возможностями для обеспечения безопасности людей и сохранности имущества. Сертифицированное оборудование Smartec отвечает строгим требованиям госрегуляторов, может беспрепятственно устанавливаться на государственных и коммерческих объектах транспортной инфраструктуры в Российской Федерации, в зонах транспортной безопасности, и закладываться в российские транспортные проекты.

STC-IPM4936A Estima

4-мегапиксельная скоростная поворотная IP-камера



- КМОП-матрица 1/1.8" 4 Мп Sony IMX664
- Разрешение до 4 Мп при 60 к/с
- Минимальная освещенность 0.005/0 лк (Цв./Ч/б)
- Адаптивная ИК-подсветка до 300 м
- 36-кратный трансфокатор
- Двусторонняя передача аудио
- Слот для карты памяти (до 256 Гб)
- Уличное исполнение IP66
- Настенный кронштейн в комплекте
- Поддерживает расширенную видеоаналитику

STC-IPM5532A Estima

5-мегапиксельная вандалозащищенная купольная IP-камера с моторизованным объективом



- КМОП-матрица 1/2.8" 5 Мп Sony IMX335
- Разрешение до 5 Мп при 30 к/с
- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм с АРД P-Iris
- Минимальная освещенность 0.008 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 50 м
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Вандалозащищенный корпус IK10
- Уличное исполнение IP67

STC-IPM5537A

5-мегапиксельная компактная купольная IP-камера со встроенным микрофоном и динамиком



- КМОП-матрица 1/2.8" 5 Мп Sony IMX335
- Разрешение до 5 Мп при 25 к/с
- Фиксированный объектив 2.8 мм (4 мм дополнительно)
- Минимальная освещенность 0.03 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 15 м
- Встроенные микрофон, динамик, аудиовход/аудиовыход
- Уличное исполнение IP66

STC-IPM5632 Estima

5-мегапиксельная IP-камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом



- КМОП-матрица 1/2.8" 5 Мп Sony IMX335
- Разрешение до 5 Мп при 30 к/с
- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм с АРД P-Iris
- Минимальная освещенность 0.008 лк (цв.) / 0 лк (ч.б. ИК-подсветка вкл.)
- ИК-подсветка до 50 м
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Уличное исполнение IP67



STNR-6450

64-канальный сетевой видеорегистратор

- Запись видео/аудио 64 IP-камер в реальном времени при разрешении до 4K (12 Мп)
- Одновременное воспроизведение до 64 камер
- Поддержка записи 2 потоков видео
- Поддержка 8 HDD до 16 Тб каждый
- Поддержка P2P
- Функции встроенной аналитики
- Порты 1xVGA (Full HD)/2xHDMI (4K)
- Поддержка RAID 5/6/10



STM-197

19" ЖК-монитор
формата 4:3



- Металлический корпус
- Защитное стекло
- Видеовходы – BNC, S-Video, VGA, HDMI
- Яркость 250 кд/кв.м, контраст до 1000:1
- Защита от выгорания матрицы
- LED-подсветка
- Цифровое шумоподавление 3D NR
- Время отклика 5 мс
- Настройка гамма-коррекции
- Углы обзора 170°/160°
- Настольная подставка в комплекте
- Аудиовход

STM-245/325

24"/32"
ЖК-мониторы
формата 16:9



- Высокое разрешение Full HD (1920x1080)
- Прочный металлический корпус
- Защитное стекло
- Входы HDMI, VGA, вход BNC
- Аудиовход
- LED-подсветка
- Режим PBP (картинка за картинкой)
- Защита от выгорания матрицы
- Цифровое шумоподавление 3D NR
- Поддержка форматов 16:9 и 4:3



www.smartec-security.com

